

ADOUCISSEURS D'EAU de Série C



- Y a-t-il des dépôts de tartre dans votre évier et votre baignoire ?
- Devez-vous utiliser beaucoup de savon pour faire la lessive, pour laver la vaisselle ou pour vous laver les cheveux ?
- Y a-t-il des dépôts blanchâtres dans votre cafetière ou votre bouilloire après usage ?
- Y a-t-il des dépôts de tartre dans votre chauffe-eau, votre humidificateur ou votre lave-vaisselle ?

Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, vous avez probablement de l'eau dure.

Qu'est-ce que l'eau dure ? En termes simples, l'eau dure est une eau qui a une forte teneur en calcium et en magnésium. Lorsque l'eau dure est chauffée dans un chauffe-eau ou une bouilloire par exemple, ces composés précipitent et forment une couche de minéraux. De plus, avec de l'eau dure, le savon et le détergent ont plus de difficulté à produire de la mousse, et sont donc moins efficaces.

Les avantages des adoucisseurs d'eau Rainfresh

Les adoucisseurs d'eau Rainfresh font appel à l'échange d'ions pour adoucir l'eau dure. Les ions de calcium et de magnésium qui rendent l'eau dure sont remplacés par une quantité équivalente d'ions de sodium. Comme les ions de sodium ne forment pas de tartre, l'eau traitée est plus douce, tout en conservant son équilibre chimique.



Lessive



- La lessive à l'eau adoucie donne des vêtements plus doux et prévient les dommages aux fibres des tissus.
- Avec de l'eau adoucie, vous pouvez utiliser jusqu'à 75 % moins de détergent, et économiser.
- Les tissus blancs sont plus blancs.
- Comme le tartre ne s'accumule pas dans la laveuse, celle-ci dure plus longtemps.



Douche et rasage



- L'eau adoucie prévient l'accumulation de tartre dans la tête de douche.
- Vos cheveux sont plus doux et malléables, et votre peau est plus douce.
- L'eau adoucie vous permet de vous raser de plus près et prolonge la durée de vos rasoirs.
- Avec de l'eau adoucie, vous pouvez utiliser jusqu'à 75 % moins de shampooing et de conditionneur, et économiser !



Lave-vaisselle

- Verres et assiettes sans taches
- Utilisez jusqu'à 75 % moins de détergent et économisez !

Chauffe-eau

Réduit les coûts énergétiques en prévenant l'accumulation de tartre dans le chauffe-eau.



Caractéristiques



Commandes uniques – Assurent un rendement élevé et un emploi facile

- Installation au mur facile dans les endroits exigus.
- Programmation basée sur la consommation d'eau (durée du cycle, fréquence de régénération, etc.).
- Utilisent jusqu'à 60 % moins de sel que les adoucisseurs traditionnels.

Installation facile – Raccords rapides

- Raccords NPT de ¾ po droits ou coudés pouvant pivoter pour faciliter l'installation.
- Raccords rapides réduisant le temps et l'effort requis pour l'installation
- Pas besoin d'acheter de raccords de plomberie supplémentaires
- Valve de dérivation intégrée avec clé hexagonale facilitant l'emploi



Lignes modernes – Modèle attrayant

- Ressemble à un appareil ménager
- Le couvercle du réservoir à sel s'ouvre vers le haut et ne nuit pas au remplissage.

Rendement éprouvé – Testé indépendamment

- Modèles fiables de haute qualité
- Composants testés et certifiés conformes aux normes les plus strictes de l'industrie par NSF International

MODELES ET FICHES TECHNIQUES

Modèle	Capacité maximale (grains)~	Résine (pi ³)	Réservoir de résine (diam. x H)	Adoucissement maximal	Pression d'eau (lb/po ²)*	Nécessaire d'installation	Valve de dérivation	Alarme sonore
20C	20 000	0,66	8 x 35 po	50 grains/gal	20 – 100	Compris	Comprise	Oui
30C	30 000	0,80	9 x 35 po	65 grains/gal	20 – 100	Compris	Comprise	Oui
40C	40 000	1,05	10 x 35 po	100 grains/gal	20 – 100	Compris	Comprise	Oui

* S'il est possible que la pression d'eau excède la pression nominale, il faut installer un régulateur de pression et un dispositif antibélier en amont de l'adoucisseur ~ À 16 lb par régénération.

Ne pas utiliser pour traiter de l'eau dont la qualité microbiologique est incertaine sans en assurer une désinfection adéquate. Température de service = 4 - 37 °C

Exigences de qualité de l'eau d'approvisionnement :

- | | | |
|------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| ▪ Fer < 0,5 PPM | ▪ Turbidité < 1 UTN | ▪ Sulfure d'hydrogène - aucune |
| ▪ Manganèse < 0,05 PPM | ▪ Chlore libre < 0,5 PPM | ▪ Substances organiques - aucune |

QUESTIONS COURANTES

Où devrais-je installer mon adoucisseur Rainfresh ? Pour l'eau traitée par la municipalité, installez l'adoucisseur après le compteur d'eau et avant le chauffe-eau. Pour l'eau provenant d'un lac ou d'une rivière, installez l'adoucisseur après le réservoir sous pression et avant le chauffe-eau.

Est-ce que le sel de l'adoucisseur aboutit dans l'eau que nous buvons ? Beaucoup de gens croient à tort que le sel aboutit dans l'eau adoucie. Le sel ne sert qu'à recharger la résine lorsqu'elle est épuisée. Une fois la résine rechargée de sodium, l'adoucisseur est soumis à un cycle de rinçage qui permet d'éliminer toute trace de sel. Cependant, comme l'eau adoucie a une teneur plus élevée en sodium, elle est déconseillée pour les personnes suivant un régime à faible teneur en sodium.

Garantie limitée de 5 ans



Envirogard Products Limited

446 Major Mackenzie Drive East, Richmond Hill, ON L4C 1J2, CANADA

Sans frais : 1 800 667-8072 ; tél. : 905 884 9388 ;

Télec. : 905 884 3532 ; courriel : info@rainfresh.ca

Site web : www.rainfresh.ca