







Rainfresh[®] MODEL RL2

WATER FILTER REPLACEMENT INSTRUCTIONS

**REPLACE FILTER
EVERY 6 MONTHS**

1. UNLOCK  <p>Twist the old filter a quarter-turn counter-clockwise.</p>	2. OLD  <p>Pull the old filter straight out and discard.</p>
3. NEW  <p>Push the new filter into the filter receptacle until it stops.</p>	4. LOCK  <p>Twist the filter a quarter-turn clockwise.</p>
5.  <p>Discard first 2L of water to clear the system & prevent sputtering.</p>	6. RESET WATER FILTER  <p>Reset your 'change filter' light (if your fridge has one).</p>

Check the filter for any leaks. If leaks are detected, uninstall and reinstall the filter as instructed above.

Your new filter is ready for use.

Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system. Recycle old filter where facilities exist.

CARTRIDGE LIFE: 300 US Gal (1,136L) or 6 months



Tested and certified by CSA Group to NSF/ANSI 53 for the reduction of Lead, Cyst, PFOA and PFOS, to NSF/ANSI 42 for reduction of Chlorine, taste and odour and to CSA B483.1

Independently tested to NSF 401 for reduction of Pharmaceuticals (Phenytoin, Ibuprofen, Naproxen, Estrone, Bisphenol A, Nonylphenol)

Envirogard Products Limited

446 Major Mackenzie Dr E, Richmond Hill, ON, L4C 1J2, CANADA

Help Line : 1800 667 8072 • **Toronto & Area :** (905) 884 9388

www.rainfresh.ca

© Copyright • Envirogard Products Limited • 2024 • All rights reserved



Scan QR code to see performance data sheet for details.







Scannez le code QR pour voir la fiche de données de performance pour plus de détails.

RL2 E/F Inst
01/2024

Rainfresh. MODÈLE RL2

**REMPLEZ LE FILTRE
TOUS LES 6 MOIS**

INSTRUCTIONS DE REMPLACEMENT DU FILTRE À EAU

1. VERROUILLER  Faire pivoter le filtre usagé d'un quart de tour dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre.	2. USAGÉ  Tirer le filtre usagé à la verticale et le mettre au rebut.
3. NOUVEAU  Enfoncer le filtre neuf dans le réceptacle du filtre jusqu'à ce qu'il s'arrête.	4. DÉVERROUILLER  Faire pivoter le filtre d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre.
5.  Jetez les 2 premiers litres d'eau pour rincer le système et éviter les pulvérisations.	6. RÉINITIALISER LE FILTRE À EAU  Réinitialiser le témoin lumineux « changer filtre » (si votre réfrigérateur en possède un).

Vérifier le filtre afin de détecter d'éventuelles fuites. Si des fuites sont détectées, désinstaller et réinstaller le filtre comme indiqué ci-dessus.

Votre nouveau filtre est maintenant prêt à l'emploi.

Protéger le filtre à eau contre le gel. Si l'eau n'est pas saine du point de vue microbiologique ou que sa qualité est douteuse, une désinfection adéquate s'impose avant ou après le filtre. Recyclez les vieux filtres là où des installations existent.

DURÉE DE VIE DE LA CARTOUCHE : 300 US Gal (1,136L) ou 6 mois



Testé et certifié par le groupe CSA selon NSF/ANSI 53 pour la réduction du plomb, kyste, PFOA et PFOS, selon NSF/ANSI 42 pour la réduction du chlore, goût et odeur et selon CSA B483.1

Testé indépendamment selon NSF 401 pour la réduction de produits pharmaceutiques (phénytoïne, ibuprofène, naproxène, estrone, bisphénol A, nonylphénol)

Envirogard Products Limited

446 Major Mackenzie Dr E, Richmond Hill, ON, L4C 1J2, CANADA

Ligne d'assistance : 1800 667 8072 • Toronto et région : (905) 884 9388

www.rainfresh.ca