Rainfresh® MODEL RS2

WATER FILTER REPLACEMENT INSTRUCTIONS

REPLACE FILTER EVERY 6 MONTHS

1.



Turn the old filter turn counter clockwise and remove from refrigerator.

2.

Remove new filter from packaging and take off cap.

3.



Insert the new filter into the filter receptacle.
Turn clockwise so that the lock arrow is pointing up.

4.

Discard first 2L of water to clear the system & prevent sputtering.

5.

Reset the light if needed by holding down the ice type and child lock buttons for 3 seconds.

Check the filter for any leaks. If leaks are detected, uninstall and reinstall the filter as instructed above.
Your new filter is ready for use.
Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system.
Recycle old filter where facilities exist.

CARTRIDGE LIFE: **300 US Gal (1,136L) or 6 months**

C US

Tested and certified by CSA Group to NSF/ANSI 53 for the reduction of Lead, Cyst, PFOA and PFOS, to NSF/ANSI 42 for reduction of Chlorine, taste and odour and to CSA B483.1

Independently tested to NSF 401 for reduction of Pharmaceuticals (Phenytoin, Ibuprofen, Naproxen, Estrone, Bisphenol A, Nonylphenol)

Scan QR code to see performance data sheet for details.

Scannez le code QR pour voir la fiche de données de performance pour plus de détails.

Envirogard Products Limited

446 Major Mackenzie Dr E, Richmond Hill, ON, L4C 1J2, CANADA
Help Line : 1800 667 8072 • **Toronto & Area :** (905) 884 9388
www.rainfresh.ca

© Copyright • Envirogard Products Limited • 2024 • All rights reserved

RS2 E/F Inst
01/2024

Rainfresh® MODÈLE RS2

INSTRUCTIONS DE REMPLACEMENT DU FILTRE À EAU

REMPLACER LE FILTRE TOUS LES 6 MOIS

1.

Tournez le filtre usagé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le du réfrigérateur.

2.

Retirer le nouveau filtre de l'emballage et retirer le bouchon.

3.



Insérez le nouveau filtre dans le réceptacle du filtre. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour que les flèches de verrouillage soient alignées.

4.

Jetez les 2 premiers litres d'eau pour rincer le système et éviter les pulvérisations.

5.



Réinitialiser le témoin lumineux au besoin en appuyant sur les boutons de type de glace et de verrouillage pour enfant pendant 3 secondes.

Vérifier le filtre afin de détecter d'éventuelles fuites. Si des fuites sont détectées, désinstaller et réinstaller le filtre comme indiqué ci-dessus.

Votre nouveau filtre est maintenant prêt à l'emploi.

Si l'eau n'est pas saine du point de vue microbiologique ou que sa qualité est douteuse, une désinfection adéquate s'impose avant ou après le filtre.

Recyclez les vieux filtres là où des installations existent.

DURÉE DE VIE DE LA CARTOUCHE : 300 US Gal (1,136L) ou 6 mois

C US

Testé et certifié par le groupe CSA selon NSF/ANSI 53 pour la réduction du plomb, kyste, PFOA et PFOS, selon NSF/ANSI 42 pour la réduction du chlore, goût et odeur et selon CSA B483.1

Testé indépendamment selon NSF 401 pour la réduction de produits pharmaceutiques (phénytoïne, ibuprofène, naproxène, estrone, bisphénol A, nonylphénol)

Envirogard Products Limited

446 Major Mackenzie Dr E, Richmond Hill, ON, L4C 1J2, CANADA

Ligne d'assistance : 1800 667 8072 • **Toronto et région :** (905) 884 9388

www.rainfresh.ca

© Copyright • Envirogard Products Limited • 2024 • Tous droits réservés

01/2024