

BC2 & BC202

Cartouches de charbon actif à haut débit



Les cartouches filtrantes au charbon actif Rainfresh BC2 et BC202 sont spécialement conçues pour les applications d'élimination du chlore à haut débit telles que la préfiltration par osmose inverse, les machines à glaçons ou la réduction du chlore en ligne, etc.

Les cartouches de charbon actif à bloc solide BC2 et BC202 offrent une véritable configuration de type profondeur qui offre d'excellentes caractéristiques de débit à faible perte de charge par rapport à d'autres produits concurrents similaires.

Les filtres BC2 et BC202 présentent une efficacité d'élimination du chlore > 95 % pour 14 000 gallons (53 000 L) et 28 000 gal (106 000 L) respectivement, lorsqu'ils sont soumis à une alimentation en chlore libre de 2,0 ppm à un débit continu de 3,0 GPM et 6 GPM respectivement.

FEATURES

- Composé de charbon actif de première qualité.
- Très efficace pour réduire le chlore, le goût et les odeurs.
- Filtration nominale des sédiments de 5 µ (microns).
- Grande surface et épaisseur de lit supérieure à 2,5 cm.
- Résistant à la dégradation du média dans des conditions normales.

- Filet extérieur en polyoléfine à mailles fines pour une intégrité et une apparence de surface optimales.
- Joint en caoutchouc thermoplastique à faible dureté pour une étanchéité optimale.
- Tous les composants sont homologués pour le contact alimentaire.
- AJUSTEMENT UNIVERSEL – Compatible avec Rainfresh et la plupart des boîtiers de filtre à haut débit.



AVANTAGES

- Élimination efficace du chlore pendant une longue durée
- Débit plus élevés
- Longue durée
- Double filtration (sédiments et charbon)
- Disponible en longueurs de 9,75" et 19,5"
- AJUSTEMENT UNIVERSEL^v

SPÉCIFICATIONS

Modèle	Type de cartouche	Longueur (pouces)	D.E (Pouces)	D.I (Pouces)	Niveau de microns	Débit nominal	Durée de vie	Température de fonctionnement maximale
BC2	Double extrémité ouverte	9,75"	4 5/8"	1"	5µ nominal	3 GPM (11,3 LPM)	14,000 gal ou 6 mois	160°F (71°C)
BC202		19,5"				6 GPM (22,6 LPM)	28,000 gal ou 6 mois	

ESSAIS ET CERTIFICATION

Composant certifié selon les normes NSF/ANSI 61 et CSA B483.1 pour les exigences matérielles uniquement.



Mar 2025



ENVIROGARD PRODUCTS LIMITED

446 Major Mackenzie Drive East,
Richmond Hill, ON L4C 1J2 CANADA

Tél : 905 884 9388 • Sans frais : 1 800 667 8072 • Fax : (905) 884 3532

E mail : info@rainfresh.com • Web : www.rainfresh.ca