

FC200

Filtre à eau en ligne ou sous évier

Rainfresh®

Le système d'eau potable Rainfresh FC200 est conçu pour fournir une eau potable de meilleure qualité à un prix bien inférieur à celui de l'eau en bouteille. Le FC200 peut être installé sous l'évier (raccordé à l'arrivée d'eau froide du robinet de cuisine) ou en ligne pour alimenter une ou deux sorties d'eau potable et éliminer le chlore, les sédiments, le goût et les odeurs.

Le FC200 est idéal pour les maisons, les chalets/cabines, les fermes, les bureaux, les bateaux ou les camping-cars.



PROTÈGE CONTRE

- Chlore, goût et odeur (> 95 %)
- Sédiments (5 microns)



Installer en ligne pour desservir 1 à 2 sorties d'eau potable

OU



Installer un sous-évier sur le tuyau d'eau froide du robinet de cuisine existant

Fabriqué au Canada à partir de matériaux de haute qualité sans BPA, le Rainfresh FC200 présente les caractéristiques suivantes.



Boîtier à ouverture facile – Aucune clé requise !

Boîtier de filtre unique à ouverture facile, sans clé à filtre. Il suffit de saisir le carter et de le tourner d'1/8 de tour dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'ouvrir, sans aucun outil.

Puisard transparent – Voyez votre filtre fonctionner !

Le puisard transparent vous permet de voir l'état du filtre sans couper l'eau.



Notes d'installation :

Largeur de l'unité (pouces)	Hauteur de l'unité (pouces)	Profondeur de l'unité (pouces)	Connexions
4.75"	13"	4.75"	3/4" NPT femelle

- Kits de connecteurs pour installation sous évier (CK3) vendus séparément
- Non recommandé pour une installation dans toute la maison

Caractéristiques :

- Plage de température de l'eau : 4 °C à 37 °C (39 à 100 °F)
- Pression d'alimentation : 68,9 à 689 kPa (0,68 à 6,89 bar)
- Débit maximal – 3,8 l/min {1 gal US/min}
- BPA-free materials

Cartouche de remplacement :

Modèle CF2 – 5 microns (inclus). Cartouche optionnelle modèle CA1 pour la réduction des chloramines et du chlore.

Fréquence de remplacement :

1 000 gal US (3 785 L), ou une fois tous les 6 mois**

* - Si la pression d'eau dépasse la pression nominale, un régulateur de pression et un antibélier doivent être installés avant le boîtier du filtre. Il est recommandé de régler le régulateur de pression à 75 psi ou moins. ** - La durée de vie de la cartouche dépend directement de la qualité de l'eau. Une forte concentration de sédiments ou une consommation d'eau élevée peuvent nécessiter un remplacement plus fréquent.



Testé et certifié par CSA International selon la norme NSF/ANSI 42 pour la réduction du chlore, du goût et de l'odeur, selon la norme CSA B483.1 et selon la norme NSF/ANSI 372 pour les exigences de faible teneur en plomb.

Garantie limitée de 5 ans



Cartouche de remplacement
Modèle : **CF2**



Cartouche de remplacement
Modèle : **CA1**



Envirogard Products Limited

446 Major Mackenzie Drive East, Richmond Hill,
ON L4C 1J2, CANADA

Sans frais : 1-800-667-8072 • **Tél :** (905) 884 9388

Fax : (905) 884 3532 • **E-Mail :** info@rainfresh.ca

Web : www.rainfresh.ca

