

UCS2

SYSTÈME D'EAU POTABLE SOUS ÉVIER

Rainfresh®

Rainfresh UCS2 est un système d'eau potable sous évier en 3 étapes qui réduit les contaminants nocifs en suspension et dissous dans l'eau. Réduit les microplastiques. Il peut être utilisé sur les eaux traitées et non traitées (comme celles des lacs, des rivières, etc.).

Il comprend un filtre à bloc de charbon actif de haute qualité suivi d'un filtre en céramique avec un noyau de charbon actif. UCS2 :

- Piège et tue plus de 99,99999 bactéries (par exemple, E. coli) et plus de 99,95 % de kystes (Cryptosporidium et Giardia) et autres parasites
- Réduit les microplastiques
- Réduit le lindane (pesticide courant)
- Réduit le chlore, le goût et l'odeur
- Réduit plus de 99,99 % des sédiments et des particules de 0,3 micron ou plus

UCS2 est testé en laboratoire de manière indépendante pour la réduction des coliformes, d'E. coli et d'autres bactéries (voir ci-dessous).



PROTÈGE CONTRE

- Coliform Bacteria (e.g. E. coli)
- Kystes de Cryptosporidium et de Giardia
- Microplastiques
- Chlore, goût, odeur
- Sédiments (0.3 micron)

Contaminant	Efficacité de réduction	Réduction du journal
E. coli (coliformes fécaux)	> 99.9999%	> 6 log
Serratia marcescens	> 99.9999%	> 6 log
Salmonella typhimurium (Typhoïde)	> 99.9999%	> 6 log
Vibrio Choléra (Choléra)	> 99.9999%	> 6 log
Shigella dysenterie (Dysenterie)	> 99.9999%	> 6 log
Klebsiella terrigena	> 99.9999%	> 6 log

Caractéristiques uniques

Boîtiers à ouverture facile

Le Rainfresh UCS2 est doté d'un boîtier facile à ouvrir, sans clé. Il suffit de tenir le carter à la main, de le tourner d'1/8 de tour et il se détache. Le changement de cartouche est ainsi simplifié, sans clé ni outil. Il est également équipé d'une soupape de surpression manuelle pour évacuer la pression avant le remplacement ou le nettoyage de la cartouche.



Cartouche en céramique nettoyable

La cartouche filtrante en céramique exclusive de Rainfresh (modèle 1M) peut être nettoyée et réutilisée jusqu'à 100 fois



Robinet chromé moderne

Comprend un robinet chromé de style moderne à disque en céramique pour distribuer de l'eau propre et sûre en tournant une poignée !


Dimensions du système

Modèle	Largeur de l'unité	Hauteur de l'unité	Profondeur de l'unité
UCS2 *	11.2 po (285 mm)	13 po (330 mm)	5 po (127 mm)

* - a) Pour eau froide uniquement. Ce produit est destiné à un usage résidentiel uniquement.

Ne pas utiliser dans les bâtiments de plus de 4 étages.

b) Comprend une vanne d'alimentation, des tuyaux et un robinet chromé à disque en céramique.



Spécifications de fonctionnement

Raccords d'entrée/sortie	:	3/8 po
Débit de service max.	:	0,75 gal US/min (2,8 l/min)
Température max.	:	100 °F (38 °C)
Pression max.	:	100 psi (689 kPa)**



** En cas de surpression ou de coups de bélier, un régulateur de pression et/ou un anti-coup de bélier doivent être installés.

Spécifications de la cartouche

Modèle de cartouche filtrante	Type de cartouche	Durée de vie nominale de la cartouche ^
CF2	Bloc de charbon actif PRÉ-FILTRE	6 mois ou 600 gal US (2,271 Litres)
1M	BACTÉRIES ET KYSTE Filtre en céramique	12 mois ou 1,000 gal US (3,785 Litres)



^ La durée de vie de la cartouche peut varier en fonction de la qualité de l'eau et de l'utilisation.

Garantie limitée de 5 ans

Envirogard Products Limited

446 Major Mackenzie Drive East,
Richmond Hill, ON L4C 1J2, CANADA

Sans frais : 1 800 667 8072 • Tél : (905) 884 9388 • Fax : (905) 884 3532

E-Mail : info@rainfresh.ca • Web : www.rainfresh.ca

