Twist
Système d'eau potable

Rainfresh®



Le système d'eau potable Rainfresh TWIST est un système haute performance et facile à utiliser conçu pour fournir de l'eau potable de haute qualité à une fraction du coût de l'eau en bouteille.

Doté de la conception unique TWIST de Rainfresh, il réduit une large gamme de contaminations chimiques, organiques, inorganiques et métalliques.

PROTÉGE CONTRE

- Plomb
- Pesticides et herbicides
- Kystes (Cryptosporidium/Giardia)
- COV*
- Chlore
- Sédiments



Changements de cartouche faciles
Visser or Devisser

Changez la cartouche filtrante en 3 étapes faciles sans couper l'eau.

Il suffit de le maintenir et de le tourner pour retirer et de le visser sur la nouvelle cartouche.





Moniteur électronique – Indique le moment de remplacement de la cartouche

Le « Cartridge Life Monitor » mesure la quantité d'eau réellement utilisée. À la fin de la durée de vie nominale du filtre ou après 6 mois (selon la première éventualité), le voyant LED du moniteur clignote pour indiquer que la cartouche doit être remplacée. Cette fonction unique contribue à maintenir l'efficacité du système de filtration (modèle QS1 uniquement).



Robinet chromé à disque en céramique

Comprend un robinet à disque en céramique entièrement chromé et tous les raccords et tubes nécessaires à l'installation de l'unité.

* La réduction des COV signifie que le système réduit la concentration de tous les contaminants répertoriés dans le tableau ci-dessous de > 95 %.

alachlor	1,2-dichloroethane	1,1,2,2,-tetrachloroethane	tetrachloroethylene
atrazine	1,1-dichloroethylene	heptachlor (H-34, Heptox)	toluene
benzene	cis-1,2-dichloroethylene	heptachlor epoxide	2,4,5-TP (silvex)
carbofuran	trans-1,2-dichloroethylene	hexachlorobutadiene	tribromoacetic acid
carbon tetrachloride	1,2-dichloropropane	hexachlorocyclopentadiene	1,2,4-trichlorobenzene
chlorobenzene	cis-1,3-dichloropropylene	lindane	1,1,1-trichloroethane
chloropicrin	dinoseb	methoxychlor	1,1,2-trichloroethane
2,4-D	endrin	pentachlorophenol	trichloroethylene
dibromochloropropane (DBCP)	ethylbenzene	simazine	xylenes (total)
o-dichlorobenzene	ethylene dibromide (EDB)	styrene	trihalomethanes (jncludes)
p-dichlorobenzene	haloacetonitriles (HAN) bromochloroacetonitrile dibromoacetonitrile dichloroacetonitrile trichloroacetonitrile	haloketones (HK) 1,1-dichloro-2-propanone 1,1,1-trichloro-2-propanone	chloroform (surrogate chemical) bromoform bromodichloromethane chlorodibromomethane

- Ne pas utiliser sur une eau microbiologiquement dangereuse sans désinfection adéquate avant ou après l'utilisation de l'appareil. Le système peut être utilisé sur une eau désinfectée susceptible de contenir des kystes filtrables. Tous les tests ont été effectués dans des conditions de laboratoire standard. Les performances réelles peuvent varier.

INSTALLATION

Le système TWIST est conçu pour être installé sous l'évier ou dans tout autre emplacement mural éloigné permettant d'acheminer les tuyaux jusqu'au robinet. L'appareil ne doit pas être installé à plus de trois mètres du robinet.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle du système	-	QS1 / QS1X
Débit nominal	-	0.75 US GPM (2.83 LPM)
Entrée/Sortie	-	1/4" Tube
Type de moniteur	-	Débit et temps (modèle QS1 uniquement)
Température de l'eau d'alimentation	-	4°C (39°F) min. à 38°C (100°F) max.
Pression de service	-	40 psi (min) à 100 psi (689 kPa) max.
Modèle de cartouche filtrante	-	QLV
Durée de vie de la cartouche filtrante	-	350 US Gal (1,324 L) ou 6 mois (QS1) 250 US Gal (946 L) ou 6 mois (QS1X)

* Un régulateur de pression et/ou un antibélier doivent être installés en amont de l'appareil afin de le protéger des dommages causés par une pression élevée. Le régulateur de pression doit être réglé à 75 psi ou moins.



Cartouche de remplacement :
QLV

Cartouche optionnelle pour la réduction des chloramines :
QCA

TESTS ET CÉRTIFICATION

Drinking Water
NSF/ANSI 42, 53

Testé et certifié par le Groupe CSA selon la norme CSA B483.1 et NSF/ANSI 53 pour la réduction du plomb, des COV et des kystes (p. ex. Cryptosporidium et Giardia), selon la norme NSF/ANSI 42 pour la réduction du chlore, du goût et de l'odeur, et selon la norme NSF/ANSI 372 pour les exigences sans plomb.

FABRIQUÉ AU CANADA

Garantie limitée d'un an

Mar 2025

Envirogard Products Limited
446, Major Mackenzie Drive East, Richmond Hill,
ON L4C 1J2, CANADA
Tél : (905) 884 9388 • **Fax :** (905) 884 3532
Web : www.rainfresh.ca