



Le système d'eau potable Rainfresh TWIST est un système hautement efficace et facile à utiliser, conçu pour fournir de l'eau potable de haute qualité pour une fraction du coût de l'eau embouteillée.

Utilisant l'unique design de Rainfresh le TWIST diminue une vaste gamme de contaminations chimiques, organiques, inorganiques et métalliques.

Protège Contre

- Plomb
- Pesticides et herbicides
- Kystes
- COV*
- Chlore
- Sédiments



Changements de cartouche faciles

TWIST ON ou TWIST OFF

Changer la cartouche de filtre en 3 étapes faciles sans avoir à éteindre l'eau.

Tenez-le et tourner-le pour enlever et installer la nouvelle cartouche.



Moniteur électronique - Indique quand il est temps de remplacer la cartouche

Le moniteur de la cartouche compte la quantité d'eau utilisée. À la fin de la durée de vie nominale du filtre ou 6 mois (selon la première éventualité), la DEL du moniteur clignote pour indiquer que la cartouche doit être remplacée. Cette caractéristique unique aide à maintenir l'efficacité du système de filtration. (Modèle QS1 seulement).

Robinet chrome à disque en céramique

Comprend un robinet en chrome à disque en céramique entièrement chromé et tous les raccords et les tuyaux nécessaires à l'installation de l'appareil.



* La réduction des COV signifie que le système réduit la concentration de tous les contaminants énumérés dans le tableau ci-dessous de > 95%

alachlor	1,2-dichloroethane	1,1,2,2,-tetrachloroethane	tetrachloroethylene
atrazine	1,1-dichloroethylene	heptachlor (H-34, Heptox)	toluene
benzene	cis-1,2-dichloroethylene	heptachlor epoxide	2,4,5-TP (silvex)
carbofuran	trans-1,2-dichloroethylene	hexachlorobutadiene	tribromoacetic acid
carbon tetrachloride	1,2-dichloropropane	hexachlorocyclopentadiene	1,2,4-trichlorobenzene
chlorobenzene	cis-1,3-dichloropropylene	lindane	1,1,1-trichloroethane
chloropicrin	dinoseb	methoxychlor	1,1,2-trichloroethane
2,4-D	endrin	pentachlorophenol	trichloroethylene
dibromochloropropane (DBCP)	ethylbenzene	simazine	xylenes (total)
o-dichlorobenzene	ethylene dibromide (EDB)	styrene	trihalomethanes (includes)
p-dichlorobenzene	haloacetonitriles (HAN) bromochloroacetonitrile dibromoacetonitrile dichloroacetonitrile trichloroacetonitrile	haloketones (HK) 1,1-dichloro-2-propanone 1,1,1-trichloro-2-propanone	chloroform (surrogate chemical) bromoform bromodichloromethane chlorodibromomethane

* Ne pas utiliser sur une eau microbiologiquement dangereuse sans une désinfection adéquate avant ou après l'unité. Le système peut être utilisé sur de l'eau désinfectée pouvant contenir des kystes filtrables. Tous les tests sont effectués dans des conditions de laboratoire standard. Les performances réelles peuvent varier.

Installation

Le système TWIST est conçu pour une installation sous-évier ou tout autre endroit fixé au mur d'où la tuyauterie peut être courue au robinet. L'unité ne devrait pas être installée plus de dix pieds du robinet.

Spécifications Techniques

Modèle	-	QS1 / QS1X
Débit nominal du service	-	0.75 US GPM (2.83 LPM)
Entrée / Sorti	-	¼ po
Type de moniteur	-	Flux et temps (Modèle QS1 seulement)
Température de l'eau	-	4°C (39°F) min. à 38°C (100°F) max.
Pression de service	-	40 psi (min) à 100 psi (689 kPa) max.
Modèle de la cartouche	-	QLV
Durée de vie de la cartouche	-	350 US Gal (1324 L) ou 6 mois (QS1) 250 US Gal (946 L) ou 6 mois (QS1X)

* Un régulateur de pression et / ou un limiteur de coups de bélier doivent être installés avant l'unité pour protéger l'unité contre les dommages causés par une pression élevée. Le régulateur de pression doit être réglé à 75 psi ou moins..



Modèle de la cartouche: **QLV**

Cartouche en option pour la réduction de la chloramine : **QCA**

Test et certification



Testé par CSA International et certifié conforme à la norme CSA B483.1 et de la norme 53 ANSI/NSF pour la réduction du plomb, des COV et des sporocystes (Cryptosporidium et Giardia), à la norme 42 ANSI/NSF pour la réduction du chlore, du goût et de l'odeur, et à la norme NSF/ANSI 372 pour les faibles besoins de plomb.



Garantie limitée d'un an



Envirogard Products Limited

446, Major Mackenzie Drive East, Richmond Hill,
ON L4C 1J2, CANADA

Tél: (905) 884 9388 Télécopieur: (905) 884 3532

Site Web: www.rainfresh.ca